

Ktarke.net Bionaohjeet – Puhdistus

Biona on suunniteltu itsepuhdistuvaksi, ja sen se tekeekin! KUN polttoaine on puhdasta, menee helposti vuosi pelkällä sintraantuneitten aineitten purkin tyhjentämisellä.

Puhdas pelletti on tehty puhtaasta puuaineesta (kuten Vapo mainostaa, ”sydänpuupurusta”).

Puhdas pelletti palaa loppuun! Eli kaikki mitä puhtaasta puusta jää jällelle, ovat mineraaleja. Niitä kutsutaan ”sintraantuviksi aineiksi”, ja ne ovat rakenteeltaan kuin hiekkaa...

Tuosta ”hiekasta” Biona on suunniteltu selviytymään vaikeuksista.

Nykyään pellettiä ikävä kyllä tehdään myös epäpuhtaista raaka-aineista. Materiaalit sisältävät puun kuorta ja puusepänteollisuuden purua (jossa on muoviva ja liimoja jne.)

Kun pelletti ei ole puhdasta, vuoden puhdistusväli ei täyty, vaan pitää itse aika-ajoin tutkia, kertyykö polttimeen ylimääräistä tavaraa.

Jos kertyy, se estää palo ilman kulkua, eikä poltin voi toimia oikein.

Jos polttimessa on mitä tahansa häiriötä, AINA pitää aloittaa vianetsintä tarkistamalla, että poltin on puhdas!!!

Tämän liittyvät ohjeet ovat:

-Tiivisteohje (arinan alapuolisen tilan puhtaus)

-Roottoriohje (roottorin ilmakeinavien puhtaus) TÄRKEÄ!

-Toisioilmaohje (toisioilmapuolen tarkistus, unohtuu usein)

Myöskään, ei kannata lähteä tekemään mitään säätöjä, jos poltin on likainen! Aina ensin puhtaustarkistus.